

中小型企业数字化转型的算力引擎

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus



卓越性能

- •支持英特尔®至强®E-2300系列处理器
- •内存速率高达3200MT/s
- •支持PCle 4.0

安全可靠

- 支持可信硅根
- •内置iLO, HPE专有的核心智能技术
- 支持一键安全擦除功能
- 支持机箱入侵检测

产品概述

正在寻找外形小巧且可支持各类环境中工作负载的1U服务器? HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus服务器性能可靠、外形小巧且功能多样,能以优惠价格提供更高的安全性。此服务器适合部署于运输、零售和服务领域的小型、远程或分支机构办公室,其便携式短深度机架外形规格可打造小巧而强大的销售平台,其灵活性可支持客户进行自定义配置。这款单插槽1U服务器搭载英特尔®至强®E处理器,具备多项特有的企业级功能,性能、可靠性和可管理性均颇为出众,且价格经济实惠,是成长型企业、大型企业和服务提供商理想的机架式服务器平台。出色的配置灵活性可满足各种业务要求,而多种合格选件则能应对大部分需求。

产品优势

外型紧凑、安全可靠且价格经济实惠的解决方案

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus服务器采用15.05英寸的短深度机箱,可轻松在各种环境中进行移动和部署。

HPE ProLiant DL20 Gen10服务器具有HPE ProLiant系列惯有的出色质量和设计特点,如不需要工具即可查看系统组件、可维护性明显提高等。

产品提供多种经济实惠的配置选择,以及多种HPE合格选件,无论是轻量级还是要求严苛的工作负载,均能轻松胜任。

全方位的整体安全性

在服务器操作系统启动前,有数以百万计的固件代码行运行。借助可选的HPE iLO Advanced Premium Security Edition的运行时固件验证功能,每24小时便会检查一次服务器固件,可有效保障基本系统固件的有效性和可信度。

可信平台模块(TPM)具有附加安全选项,可防止对服务器未经授权的访问,并安全地存储用于对服务器平台进行验证的项目,同时入侵检测套件还可在服务器罩被移除时进行记录和报警,从而提供进一步保护。



*以上描述适用于中国大陆地区,H3C不是HP6唯一咨询报务提供商。



HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 服务器

处理器	英特尔 [®] 至强 [®] E-2300系列,4-8个核心,最大功率95W
内存	支持4个DDR4内存, 速率最高支持3200MT/s, 最大容量128GB
存储控制器	英特尔 [®] VROC SATA (之前称为英特尔 [®] RSTe)
存储	2个非热插拔3.5英寸SATA/SAS硬盘 2个热插拔3.5英寸SATA/SAS硬盘 4+2个热插拔2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘
网络	HPE嵌入式1Gb双端口BCM5720网络适配器
扩展插槽	最高支持2个PCIe 4.0插槽
接口	前置iLO接口,后置VGA和串口 4个USB 3.2接口(1前置,1后置,2内置)
管理	标配iLO标准版, 可选iLO高级版和OneView高级版 支持HPE iLO 5、SUM、RESTful接口工具 支持移动应用软件APP
电源和散热	可选最高800W 1+1热拔插冗余电源,高性能散热风扇
工作温度	5℃-45℃
机箱尺寸	4.32×43.46×38.22厘米(高×宽×深)
保修	渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应 项目销售按单配置(CTO)机型3年7×24×4小时服务,包含基础上门安装服务

新华三服务

紫光旗下新华三集团(以下简称"新华三")服务能够提升您的信心、降低风险,并帮助您实现更高的灵活性和稳定性。

- •我们的咨询服务可提供建议和指导,旨在让您的工作负载安全利用更新的技术。
- •实施和安装服务支持更快、更可靠地启动您的全新H3C服务器,同时我们的支持组合可帮助您实现轻松连接并快速恢复业务。
- 我们建议使用面向H3C服务器的新华三主动式服务以防止问题的发生并快速和高效地解决问题。
- •新华三金牌服务提供各种针对软硬件支持的覆盖级别和响应速度。



新华三集团 www.h3c.com

北京总部 北京市朝阳区广顺南大街8号院 杭州市滨江区长河路466号 利星行中心1号楼 邮编:100102

杭州总部 邮编:310052 客户服务热线 400-810-0504

Copyright ◎ 2022新华三集团 保留一切权利

免责声明: 虽然新华三集团试图在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此新华三集团对本资料中信息的准确性不承担任何责任。新华三集团保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

CN-161030-20220606-BR-HZ-V1.0